

商品番号/SS-01-00056 スピック380・1L(鉄粉除去剤/錆取り剤)
商品番号/SS-01-00179 スピック380・20L(鉄粉除去剤/錆取り剤)

スピック380(鉄粉除去剤/錆取り剤)



標準的な使用量床面
1L=1mx2m



作業にあたり、異臭が出ますので、通気の良いところで(換気)ご使用ください。

①本液を対象箇所に塗布します。

②2~3分放置、濃い紫色に変化します。

③状況により、ブラッシングいただくと、より効果的です。



軽度なサビの除去材としても、ご使用いただけ

【特長】塗装車体部分に直接スプレーしスポンジなどで洗い流すことにより付着した鉄粉や酸化鉄(錆)を除去します。軽度な錆も簡単に除去できますので、ボルト・ナットに直接スプレーしブラッシングすることで車体からはずすことなく簡単にクリーニングできます。**バッテリー液で茶色に変色したコンクリート床面の除去に、たいへん有効です。**

【注意】再塗装や熱未処理塗装(焼付け)ではダメージが予測されますので、予め目立たない部分でお試しいただきご確認ください。使用上の注意を良く読んで使用ください。子供の手の届くところに置かないこと。液臭がありますので換気の良い場所でのご使用と、ゴーグル、手袋、マスクの着用をお勧めします。使用後は鉄表面が酸化する為に「走り錆」が発生しますので、アルカリ液洗剤などで表面を中和してください。

商品番号/SS-01-00056 スピック380・1L(鉄粉除去剤/錆取り剤)

商品番号/SS-01-00179 スピック380・20L(鉄粉除去剤/錆取り剤)

ご注文元/ご担当様

Blank box for customer information.

Blank box for customer information.