瞬間+エポキシ接着剤のハイブリット！

肉盛り・穴埋め可能な補修用

商品番号：SH-04-00044

商品名：LOCTITE HY 4060GY

入数：1本

ポリプロピレン
ポリエチレン等
に使用の場合は
ご一緒にどうぞ!!

ﾌﾟﾗｲﾏｰの使用で
PP・PE・シリコーン・
フッ素も強力接着!!

商品番号：SH-04-00045

商品名：LOCTITE 770 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

入数：1本

■各種金属、ゴム、プラスチックパーツ、内装材の接着（ガラスは適用外）
■プラスチック製外装、内装パーツの割れや破損したステー、爪部の補修
■ウォッシャータンク、ラジエターのヒビ割れの補修
■エンジンルーム内の樹脂製パーツの補修
■主剤/硬化剤に着色⇒手混ぜの際の混合状態の確認が容易（混合後はグレーになります）
■適合：面接着　■使用温度範囲(℃)：-40～150　■主成分：シアノアクリレート・エポキシ
■形態：2液-混合要　■可使時間(分)： 3～5　■外観：グレー(混合時)　■硬化条件：混合後室温硬化型
■危険等級：Ⅲ　■固着時間(分) ：4～6　■混合比 1：1　■内容量：1本(25g)

使用方法

(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。

(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。

(3)キャップを外し両成分を洗浄された面や皿に塗布して下さい。混合ヘラ等を使用し、白・黒のシマが見られず均一なグレーになるまで約15秒間混合して下さい。

(4)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。
混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。

(5)接着剤が固着するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。

(6)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは、負荷をかけないで下さい。

(7)未硬化のはみ出し部は、有機溶剤(例：アセトン)で除去することができます。

お問い合わせは・・・

㈱三栄商販

TEL：045-250-5301

FAX：045-250-5304