

猛暑の現場を  
快適に

# 車載用カーファンシリーズ

12V



24V



48V



**コンバータ不要で使える  
48V仕様**が新登場！！

※24V用と48V用は形状は同一のものになりますが、互換性はございません。

※補償対象は初期不良のみになります。予めご了承ください。

	12V	24V	48V
最大消費電流	(強/弱)0.9A/0.7A	(強/弱)0.5A/0.45A	(強/弱)0.22A/0.14A ※サージ電圧対応
ヒューズ	3A(電源プラグ内)	3Aロングガラス管(カープラグ内)	カープラグを切り離れた後、配線に回路保護のためのヒューズ(5A)をお取り付け頂くとより安全です。
材質	羽根/ガード:ホリプロピレン/スチール・本体モーター部/ABS樹脂・支柱(クリップ)ABS樹脂		
首振り角度	約60度		
取付様式	クリップ/ビス固定		
羽根/ガード	(羽根)150mm/(ガード)175mm	(羽根)200mm/(ガード)225mm	
電源コード長	約3m		
本体サイズ	175(W)×260(H)×210(D)mm	228(W)×285(H)×162(D)mm	
重量	約800g	約900g	
商品番号	SA-07-00036	SA-07-00023	SA-07-00033
商品名	カーファンCF106/DC12V 車載用扇風機クリップ式(クロ)	カーファンCF200/DC24V 車載用扇風機クリップ式	カーファン/DC48V 車載用扇風機クリップ式



右の写真の通り、車両のピラーにも簡単に取り付け可能です。

商品番号	商品名
SB-08-00232	63kg・強力マグネットブラケット
SB-08-00165	30kg・強力マグネットブラケット
オプション部品「強力マグネットセット」にてマグネット取り付けも可能です。 左記写真のように <b>2個</b> 取り付けが推奨となります。結束バンド等で補強して頂くとより安心です。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体が落下した場合、弊社では製品を含む、周辺備品の補償は致しかねます。</li> <li>・落下によるダメージを発生させない目的で、更なる補強をお薦めします。</li> </ul>	

お客様名/ご担当様

三栄商販

TEL/045-250-5301 FAX/045-250-5304

メール/info@sanei-timely.com

URL/http://www.sanei-timely.com